

DESHIERBADORAS OLIVER AGRO				
MODELO	RODOSARK	ROTOVERT	COLIBRI	OPTYMA
	<p>Deshierbadora "Rotosark" con marco de chasis fijo o con desplazamiento lateral o plegable con paralelogramos de carga variable que trabajan en la hilera sembrada o trasplantada. Estos elementos tienen de serie: 01 par de rotores denominados Rotoblizz, en acero con diámetros de 30, 35 y 40 cm con cojinete agrihub (libre de mantenimiento), opuestos e inclinados a 28°, 02 azadas a cola de golondrina para trabajar en entre hileras y 02 aporcadores traseros para llevar tierra en la base de la planta.</p> <p>fotografías máquinas 10 hileras o 4 hileras sencilla</p>	<p>Deshierbadora "Rotovert" con chasis fijo o desplazamiento lateral o plegable con paralelogramos de carga variable o basculantes que funcionan sobre la hilera sembrada o trasplantada. Estos elementos tienen de serie: 01 par de rotores denominados Rotovert en acero con cojinete agrihub (libre de mantenimiento), opuestos con inclinación regulable, 02 azadas a cola de golondrina para trabajar en entre hilera.</p> <p>fotografías máquinas en zanahoria y ensalada 4F</p>	<p>El "COLIBRI" Deshierbadora actúa directamente junto a la hilera sembrada a 2 cm de la planta con distancias mínimas entre hileras de 4,5 cm, sin dañar el sistema radicular y foliar, evitando la germinación de malezas. Gracias a su deshierbe activo dado por la rotación motorizada de los discos, COLIBRI tritura delicadamente el suelo sin mover la planta. La velocidad y configuración de los discos se puede ajustar y requerir según la etapa de la planta y el tipo de suelo.</p> <p>fotografías máquina en zanahoria</p>	<p>Optyma es nuestra deshierbadora automática y patentada, cultivador entre hileras y entre plantas con distancias a partir de 25 cm entre hileras: se caracteriza por la facilidad de uso gracias a un sistema de reconocimiento de plantas mediante sensores de fibra óptica, con OPTYMA podemos Realizar el deshierbe total entre hileras y entre plantas sin tener que pasar por la misma cama.</p> <p>fotografías máquinas en ensalada</p>
CULTIVOS	maíz, soja, ajo, tomate industrial, vivero, hierbas medicinales, tabaco, patatas, maní, frijoles, repollo, brócoli, maní, verduras ...	Ensalada, achicoria, col, brócoli, cebollas, puerros, ajos, achicoria, zanahorias, apio, hinojo, hierbas aromáticas (albahaca, perejil ...), espinacas,	IV GAMA, ALBAHACA, PEREJIL, CEBOLLAS SEMBRADAS, ZANAHORIAS	Insalata, radicchio, cavoletti, broccoli, cipolle, cavoli
SITIO INTERNET	https://www.oliveragro.it/prodotto/senza%20categoria/rotosark-applicazione-rotoblizz/	https://www.oliveragro.it/prodotto/senza%20categoria/rotovert-applicazione-rotovert/	https://www.oliveragro.it/prodotto/sarchiatura/colibri/	https://www.oliveragro.it/prodotto/sarchiatura/new-optyma-2019/
CANALE YOUTUBE	https://www.youtube.com/user/dittaoliver1/			
SOBRE MESA	SI	SI	SI	SI
SOBRE CABALLON		SI	SI	SI
EN PLANO	SI	SI	SI	SI
TIPO DE TERRENO	Arenoso / mediano con y sin piedras pequeñas y pocas, estándar En suelo compactado con la adición de rompedor de costra En suelo arcilloso con la adición de discos de limpieza	ARENOSO / MEDIO CON Y SIN PEQUEÑAS Y POCAS PIEDRAS, ESTÁNDAR EN SUELO COMPACTO CON ADICION DE ROMPEDOR DE CROSTA	SIN PIEDRAS TERRENO BIEN NIVELADO PARA ZANAHORIA Y IV GAMA TERRENO MEDIO Y ARENOSO NO RECOMENDADO EN 5 CM EN LA IV GAMA EN SUELO LIMOSO	PREFERIBLEMENTE SIN PIEDRAS TERRENO BIEN NIVELADO
DISTANCIA ENTRE HILERAS	Mínimo 35 cm - 13' ½ (inches)	Mínimo 15-35 cm - 6' to 13' ½ (inches)	ZANAHORIAS: Min 4,5 cm IV GAMA 5 cm: EN SUELO SUELTO, A PARTIR DE 7 CM EN SUELO MEDIO MIXTO	Min 25 Min 12 cm
DIMENSION ROTORES	INCLINACIÓN FIJA A 28° ROTOBLIZZ DIAM. 30 cm EN 35-45 cm ENTRE HILERAS ROTOBLIZZ DIAM. Cm 35 ENTRE HILERAS DE 45-55 cm ROTOBLIZZ DIAM. Cm 40 EN 55 cm ENTRE HILERAS	01 DIMENSION ROTOVERT, INCLINACION REGULABLE	DIMENSION DISCOS ESTANDAR 320 MM DIMENSION DISCOS PARA SURCOS 345 MM	DIMENSION CUCHILLOS 60 MM X20 MMX3 SP
VELOCIDAD DE TRABAJO	3-7 KM/H	2-5 KM/H	1.5 – 3.5 KM/H	1.2-1.5 KM/H
PREPARACIÓN DEL TERRENO REQUERIDA	BUENA PREPARACIÓN DEL SUELO	BUENA PREPARACIÓN DEL SUELO	ENTIERRA PIEDRAS, ACABALLONADORA CON RODILLO EL TERRENO DEBE SER NIVELADO Y SIN PIEDRAS	ENTIERRA PIEDRAS, ACABALLONADORA CON RODILLO NIVELADOR LISO;
SIEMBRA/TRASPLANTE	LA SIEMBRA Y EL TRASPLANTE DEBE SER CENTRADO EN LA CAMA	LA SIEMBRA Y EL TRASPLANTE DEBE SER CENTRADO EN LA CAMA	LA SIEMBRA Y EL TRASPLANTE DEBE SER CENTRADO EN LA CAMA, CON RTK CUANDO SE HAGA LA PREPARACION DE LA CAMA	LA SIEMBRA Y EL TRASPLANTE DEBE SER CENTRADO EN LA CAMA, CON RTK CUANDO SE HAGA LA PREPARACION DE LA CAMA
N° DE HILERAS	DEPENDE DEL TRASPLANTE / SEMBRADORA EN USO, INCLUSO EN VARIOS	DEPENDE DEL TRASPLANTE / SEMBRADORA EN USO, INCLUSO EN MAS CAMAS	DEPENDE DEL TRASPLANTE / SEMBRADORA EN USO EN UN CABALLO A LA VEZ	DEPENDE DEL TRASPLANTE / SEMBRADORA EN USO, INCLUSO EN VARIOS CABALLONES
MECANICA	SI	SI	NO	NO
SELECCIÓN DE LA GUÍA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SI EL CLIENTE TIENE RTK EN EL TRACTOR, EL 2. GUIA HIDRÁULICA CON VOLANTE O JOYSTICK O EN LAS RUEDAS DEL TRACTOR O CON UN CHASIS DE DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO LATERAL, OPERADOR TRASERO PARA CONTROL (REQUERIDO) 3. AUTOMÁTICA T&H 4. MECÁNICA CON UN MANUBRIO CHE INTERVIENE SOBRE LAS RUEDAS DELANTERAS DE LA MÁQUINA, OPERADOR TRASERO DE CONTROL (REQUERIDO) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SI EL CLIENTE TIENE RTK EN EL TRACTOR, EL 2. GUIA HIDRÁULICA CON VOLANTE O JOYSTICK O EN LAS RUEDAS DEL TRACTOR O CON UN CHASIS DE DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO LATERAL, OPERADOR TRASERO PARA CONTROL (REQUERIDO) 3. AUTOMÁTICA T&H 4. MECÁNICA CON UN MANUBRIO CHE INTERVIENE SOBRE LAS RUEDAS DELANTERAS DE LA MÁQUINA, OPERADOR TRASERO DE CONTROL (REQUERIDO) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GUIA HIDRÁULICA CON JOYSTICK CON CHASIS DE 2. AUTOMÁTICA T&H 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GUIA HIDRÁULICA CON JOYSTICK CON CHASIS DE 2. AUTOMÁTICA T&H

ELECTRÓNICA Y SENSORES	CUANDO REQUERIDO: SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANEJO Y CAMARA AUTOMATICA T&H	CUANDO REQUERIDO: SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANEJO Y CAMARA AUTOMATICA T&H	SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE, SENSORES DE PROFUNDIDAD ANGULARES AISLADOS, CÁMARA AUTOMÁTICA T&H	FOTOCÉLULAS PARA ABRIR CUCHILLAS, NEUMÁTICA, SISTEMA HIDRÁULICO AUTÓNOMO Y CÁMARA AUTOMÁTICA T&H.
ACEITE REQUERIDO	SI CON GUÍA HIDRÁULICA, TOMAS DEL TRACTOR	SI CON GUÍA HIDRÁULICA, TOMAS DEL TRACTOR	SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE	SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE
SMART FARMING (PARA ITALIA)	AGRICULTURA 4.0	AGRICULTURA 4.0	AGRICULTURA 4.0	AGRICULTURA 4.0
UTILIZACIÓN	INTUITIVO Y MODULAR	INTUITIVO Y MODULAR	ALGUNA ATENCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA SENSORI DI PROFONDITA' FACILITA IMPOSTARE	ALGUNA ATENCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA FÁCIL DE CONFIGURAR LAS APERTURAS DE TIEMPO USO INTUITIVO DE FOTOCÉLULAS INTUITIVO Y MODULAR
PRESUPUESTO	PARA TODOS LOS CLIENTES	PARA TODOS LOS CLIENTES	PARA CLIENTES DE GRANDES DIMENSIONES Y PROFESIONALES	PARA CLIENTES DE GRANDES DIMENSIONES Y PROFESIONALES
MANTENIMIENTO	Solo púas / consumos soc. Fácil de ajustar. Todo mecánico con tornillos y pernos. Cojinete Agrihub en rotores sin engrase ni mantenimiento. Only cylinders for the shifting hydraulic frame	Solo púas / consumos soc. Fácil de ajustar. Todo mecánico con tornillos y pernos. Cojinete Agrihub en rotores sin engrase ni mantenimiento. Only cylinders for the shifting hydraulic frame	Discos para consumo casi 2-3 años de funcionamiento en 50 he. **	Solo púas / consumos soc.
NUESTRA ASISTENCIA EN EL SITIO* Subrayo que normalmente venimos y les enseñamos a operar con máquinas. En el período de restricciones de Covid, si tenemos el permiso, estaremos encantados de venir.	No hay necesidad	No hay necesidad	Preferible Solo para configurar la cámara de dirección automática. El resto de la máquina es bastante simple.	Preferible Solo para configurar la cámara de dirección automática. El resto de la máquina es bastante simple.
ASISTENCIA REMOTA	Con nuestro técnico usando Whatsapp, Viber o skype, nuestra aplicación de asistencia remota "ACTY" directamente con el gerente de campo del cliente o su técnico. Necesita conexión a Internet, auriculares y un teléfono inteligente. Disponible de 8.00 a 17.00 su hora local			
SEMINARIO WEB	Enseñaremos a utilizar, configurar y reparar la máquina. Disponible de 8.00 a 17.00 su hora local			
NECESITA AYUDA / SEGUIMIENTO	Baja	Baja	Medio	Medio
NECESITA PRESENTARSE AL CLIENTE	Si Nadie sabe de los rotores de acero, como escardadores a 1-2 cm.de la planta, como rompedores de costras.	Si Nadie sabe de los rotores de acero, como escardadores a 1-2 cm.de la planta, como rompedores de costras.	Si Nadie conoce este nuevo equipo, su sistema particular de deshierbe.	Si Tenemos una ventaja sobre la competencia.
LISTA DE LA COMPETENCIA	STEKETEE, KULT K.U.L.T. Fingerweeder, EINBOCK: ALL WITH PLASTIC STARS Kult Son muy agresivos en el mercado y su producto puede ser fácilmente sustituido por otros como Steketee o por aquellas empresas que se copian entre sí.	STEKETEE, KULT K.U.L.T. Fingerweeder, EINBOCK: ALL WITH PLASTIC STARS Kult Son muy agresivos en el mercado y su producto puede ser fácilmente sustituido por otros como Steketee o por aquellas empresas que se copian entre sí.	KULT: Dos paralelogramas GARFORD: Robocrop Azadas guiadas	ROBOCROP - GARFORD AQUÍ ABAJO UNA LISTA DE MÁQUINAS SIMILARES (Y FABRICANTES): 1. IC-Weeder - STEKETEE 2. REMOWEED (FERRARI) 3. ROBOVATOR – KULT o Fabricante Danès.
	*/-/ *Aporca tierra hacia la planta * Si aplica fertilizante granulado, los rotores lo mezclarán con el suelo evitando que se seque sobre la superficie.	*Nivelar el terreno, *Aporca tierra hacia la planta * Si aplica fertilizante granulado, los rotores lo mezclarán con el suelo evitando que se seque sobre la superficie.	NUESTRO COLIBRI realiza un deshierbe activo con la rotación de los discos, 1 pulgada de profundidad, no despertando semillas de malezas más profundas.	La mayoría de los problemas con las máquinas de la competencia enumeradas anteriormente son que las cuchillas de deshierbe al cerrarse (desplazarse hacia un lado) arrojaban tierra sobre la planta. Otro con guía por medio de cámara. En cambio, Robocrop (si no está perfectamente preparado) gira 270 ° y no 360 ° y deja algunas malezas en las hileras, por lo que pasan dos veces por el mismo lecho.

VENTAJA SOBRE EL COMPETIDOR	<p>*Las plantas respiran mejor</p> <p>*No funcionan como rompedoras de costras cuando el suelo está particularmente compactado debido al exceso de riego y al sol.</p> <p>Fingerweed puede trabajar solo en suelos arenosos y lisos.</p>	<p>*Las plantas respiran mejor</p> <p>*No funcionan como rompedoras de costras cuando el suelo está particularmente compactado debido al exceso de riego y al sol.</p> <p>Fingerweed puede trabajar solo en suelos arenosos y lisos.</p>	<p>Deshierbe pasivo para Kult, solo púas con protección.</p> <p>En el caso de Garford, sigue siendo un deshierbe pasivo y puede mover y desplazar la planta de la hilera.</p>	<p>Nuestro sistema se abre hacia atrás 90 ° debajo del suelo a 1 pulgada de profundidad, por lo que no hechamos tierra sobre las plantas, sino que levantamos y trituramos la corteza desde arriba.</p>
VENTAJA PARA USTED:	<p>Conoces todas las configuraciones de las sembradoras / escardadoras, en cebolla, baby leaf y otros cultivos que estás vendiendo ... Puede enviarnos alguna configuración de las máquinas / cultivo. Le enviaremos un dibujo de la máquina. Por su parte puede contactar a algunos de los clientes y preguntarles: * cómo se hace el deshierbe / preparación del suelo: algunos agricultores tienen algunos equipos que son muy, muy antiguos y estándar. Las máquinas usadas son desbrozadoras más convencionales que no van cerca a la planta. Entonces, los En primer lugar, podemos concentrarnos en el tipo de equipo que más vende. Si estás trabajando mejor en puerros, cebollas (tanto sembradas como trasplantadas), ajo, col, zanahorias, apio, baby leaf podemos concentrarnos en este tipo de equipos.</p>			